



Metz-Werke GmbH & Co KG
Comunicación empresarial
Ohmstraße 55
D-90513 Zirndorf
Más información
Thomas Hey
Director de Comunicación
empresarial
Stefan Schubert
Jefe de proyectos
Prensa/Marketing
Tel.: +49 (0) 911 / 97 06-239
Fax: +49 (0) 911 / 97 06-233
E-mail: presse@metz.de
Internet: www.metz.de

Comunicado de prensa sobre Photokina

Septiembre de 2010

Metz mecablitz 44 AF-1 digital

Una alternativa eficaz para los amantes de la fotografía

El mecablitz 44 AF-1 digital destaca por su alto rendimiento (número guía 44 con ISO 100/21° y 105mm), un elegante diseño y posibilidades de ajuste individuales a la hora de configurar la luz. Un diáfano panel de control con teclas luminosas en la parte trasera del aparato ofrece la máxima facilidad de manejo. Múltiples características de equipamiento, tales como un zoom completamente automático, un difusor de gran angular integrado para iluminación de 12mm, una tarjeta reflectora extensible y una interfaz USB para actualizar el software en un instante completan el nuevo aparato de flash de sistema. El Metz mecablitz 44 AF-1 digital presenta una compatibilidad óptima para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic, Pentax y Sony.



El Metz mecablitz 44 AF-1 digital se presenta en un estilizado diseño y ofrece al fotógrafo posibilidades de ajuste individuales a través de un panel de control situado en la parte trasera del aparato.
Precio recomendado: 179,90 €

Uso creativo de la luz para imágenes sensacionales

Las versátiles funciones del mecablitz 44 AF-1 digital permiten una emisión de luz precisa y adaptada a cada imagen individual. El sistema de reflector completamente abatible con una tarjeta reflectora extensible se perfila ideal para la iluminación indirecta con flash. Además se ha integrado un difusor de gran angular apto para iluminar distancias focales de gran angular a partir de 12mm (imagen pequeña). Gracias a la función de esclavo, el nuevo aparato de flash de sistema puede incluso utilizarse de forma independiente en el modo TTL, según el modelo de cámara de que se trate. Gracias a la posibilidad de ajuste de los cuatro grados de potencia lumínica parcial en la parte trasera del aparato, el fotógrafo también puede variar el brillo de exposición en el modo manual según desee.

Versiones diferentes para Canon, Nikon, Olympus/Panasonic/Leica, Pentax o Sony

Naturalmente, con cada variante del mecablitz 44 AF-1 digital se pueden usar, aparte de otras muchas funciones especiales, como la sincronización a la primera o segunda cortinilla (en función de la cámara), también las técnicas perfeccionadas de la exposición del flash de cada fabricante de cámara en cuestión. Así pues, el 44 AF-1 digital ofrece modo de flash E-TTL y E-TTL II para Canon, i-TTL para Nikon, P-TTL para Pentax, Four-Thirds-TTL para Olympus/Panasonic/Leica y ADI para Sony.

Y para disponer siempre del software más reciente tras su adquisición, la interfaz USB del Metz mecablitz 44 AF-1 digital permite realizar cómodamente actualizaciones vía Internet. De este modo, el flash sigue ofreciendo total compatibilidad para los nuevos modelos de cámara que vayan apareciendo en el mercado.

Metz mecablitz: técnica "Made in Germany"

Los aparatos de flash de Metz son sinónimo de tecnología de alto rendimiento y calidad fiable. Producimos desde hace ya más de 50 años en el emplazamiento de Alemania. Esto nos permite ocupar una posición especial: Metz es el único fabricante de aparatos de flash para cámaras que desarrolla y produce productos en Europa.

Datos técnicos

Potencia de flash

- Alto número guía máx. 44 con ISO 100/21° y 105mm
- Elevado total de disparos (p. ej. 270 disparos a potencia completa con pilas NiMH 2100mAh)
- Intervalo entre destellos 0,1 – 3s (según fuente de energía y potencia de disparo)

Equipamiento básico

- Reflector abatible en vertical (+90°) y en horizontal (300°)
- Indicadores LED
- Zoom motorizado para iluminación 24-105mm
- Difusor de gran angular integrado para iluminación 12mm
- Tarjeta reflectora extensible para suave iluminación de flash
- Luz de ajuste (luz permanente para comprobación de toma antes de iluminación, en función de la cámara)
- Disparo de medición autofocus integrado
- Indicación de disponibilidad de flash y de control de la exposición en el visor de la cámara (en función de la cámara)
- Desconexión automática del aparato

Seguridad para el futuro

- Actualización de firmware a través de clavija USB integrada

Funciones de flash específicas de cámaras

- Modo de flash E-TTL- / E-TTL II (Canon)
- Modo de flash i-TTL- / i-TTL-BL (Nikon)
- Modo de flash P-TTL (Pentax)
- Modo de flash TTL Four Thirds (Olympus/Panasonic/Leica)
- Modo de flash ADI (Sony)
- Modo remoto TTL (modo esclavo) en el correspondiente sistema de cámara

Funciones de flash básicas

- Modo de flash TTL
- Modo manual de flash con 4 grados de potencia lumínica parcial
- Sincronización a la 1ª y 2ª cortinilla (en función de la cámara)
- Destellos automáticos de relleno (en función de la cámara)

Fuentes de energía

- 4 pilas AA alcalinas de manganeso o de litio
- 4 pilas AA de NC o NiMH

Incluidos en la entrega

- Manual de instrucciones

El servicio de medios de comunicación de Metz le agradecería el envío de una copia de su comprobante: presse@metz.de

Distribuidor de METZ para España:

RODOLFO BIBER, S.A.
Salcedo, 8
28034 Madrid
Tel/Fax: 917 292 711 / 917 293 829
info@robisa.es
www.robisa.es